



CATÁLOGO DE
CERRADURAS

2019

Brüken

ASSA ABLOY



LA FUERZA DEL DISEÑO

Diseño en ingeniería, belleza y fuerza que se unen para formar una marca sólida, confiable, eficiente.

Ofrecemos sistemas que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Avalados por profesionales para que tu obra lleve en sí la fuerza del diseño.

BRK 4721**Perilla tubular.****Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de seguridad. Llave exterior y mariposa interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de hierro.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4722**Perilla tubular.****Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

ASSA ABLOY
BRK 4723
Perilla cilíndrica.

Función llave.




Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presiona el botón interior. Para abrir (liberar el botón del seguro), gira la perilla interior o la llave. Únicamente la perilla interior se mantiene libre.

Características:

Botón de Seguridad interior y llave exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de hierro.
Backset.	60 mm. (2 3/8")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

-  Acero inoxidable.
-  Latón antiguo.
-  Latón pulido (oro).

BRK 4724
Perilla cilíndrica.

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presionar el botón interior. Solamente con la llave, o presionando el botón interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de seguridad. Llave exterior y botón interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	60 mm. (2 3/8")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

-  Acero inoxidable.
-  Latón antiguo.
-  Latón pulido (oro).

BRK 4731

Manija tubular.



Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

-  Níquel satín.
-  Latón antiguo.
-  Latón pulido (oro).

BRK 4732

Manija tubular.



Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

-  Níquel satín.
-  Latón antiguo.
-  Latón pulido (oro).

ASSA ABLOY

BRK 4733

Manija tubular.



Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

■ Níquel satín.

BRK 4734

Manija tubular.



Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

■ Níquel satín.

BRK 4741**Manija tubular redonda.****Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

■ Níquel satín.

BRK 4742**Manija tubular redonda.****Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

■ Níquel satín.

ASSA ABLOY
BRK 4743
Manija tubular cuadrada.

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

 Níquel satin.

BRK 4744
Manija tubular cuadrada.

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Cilindros.	N/A.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	N/A.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

 Níquel satin.

BRK 4761**Estándar.****Función llave - mariposa.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de hierro.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

- Níquel satín.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4762**Estándar.****Función llave - llave.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	3 llaves de hierro.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:

- Níquel satín.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

ASSA ABLOY
BRK 4763
Alta seguridad.

Función llave - mariposa.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	5 llaves de puntos / latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:
 Níquel satín.

 Latón antiguo.

 Latón pulido (oro).

BRK 4764
Alta seguridad.

Función llave - llave.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Cilindros.	5 pernos de latón.
Abatimiento.	Reversible. Puerta derecha e izquierda.
Llave.	5 llaves de puntos / latón.
Backset.	Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")
Espesor de puerta.	35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")
Perforación.	Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Acabados:
 Níquel satín.

 Latón antiguo.

 Latón pulido (oro).



COMPROMISO DE CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Brüken la satisfacción de nuestros
clientes es nuestro compromiso.

Brüken

ASSA ABLOY

BRÜKEN Internacional S.A. de C.V.

**Bld. Adolfo López Mateos #2603
Col. Monterrey. CP: 37180.
León, Guanajuato. México.**

www.bruken.com.mx

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY es líder mundial en el mercado de soluciones de apertura de puertas, dedicándose a satisfacer las necesidades del consumidor en materia de seguridad de los bienes y las personas, y facilidad de uso.